



PROSTOTA STWORZONA DLA KAŻDEGO

Seria C to monitor interaktywny 4K, który jest gotowy do pracy od razu po włączeniu. Bez konfiguracji, bez problemów, bez konieczności nauki obsługi. Dzięki pisaniu jak na papierze, 40 punktom dotyku, wbudowanym głośnikom oraz łączności Plug and Play przez USB Type-C, jest to rozwiązanie kompletne. Newline C Series pozwala skupić się na nauczaniu lub pracy zespołowej, a nie na technologii. Wystarczy, że podłączysz swój laptop i od razu możesz cieszyć się efektywnej pracy.



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KOMPUTERA OPS

Uzupełnij swój monitor interaktywny o wbudowany komputer OPS, który zapewnia bezpośredni dostęp do systemu Windows. Ciesz się płynną, kompleksową obsługą – włącz i zacznij pracę!



KORZYSTAJ Z WŁASNYCH APLIKACJI I PLIKÓW

Wszystkie aplikacje i pliki gotowe są od razu do pracy! Dzięki technologii Plug and Play wystarczy podłączyć kabel USB-C, aby natychmiast przesyłać obraz, dźwięk, zasilanie, dane i dotyk. Bez opóźnień. Bez straty czasu.



Zasilanie 65W
USB Typ-C



Zgodność
systemowa



Rozdzielczość
4K UHD



Maksymalny kąt
widzenia 178°



Wysokiej klasy
jakość dźwięku



Wiele możliwości
podłączenia

65"

75"

86"

MODEL

C Series 65"	TT-6523C
C Series 75"	TT-7523C
C Series 86"	TT-8623C

PANEL

Podświetlenie	Direct LED
Powierzchnia dotykowa	Antyodblaskowa szyba
Odległość pomiędzy panelem LCD, a szybą ochronną	Zero Bonding
Wielkość panelu	65": 1429 x 804 mm 75": 1651 x 929 mm 86": 1896 x 1066 mm
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160 (4K)
Kolory	1,07 miliardów
Jasność	65": 450 cd/m ² 75": 450 cd/m ² 86": 450 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Czas reakcji	5 ms
Kąt widzenia	178°
Żywotność ekranu	≥ 50 000 godzin
Przezroczystość	> 88%
Zamglenie	2 % ~ 5 %
Twardość szkła	7 MoHs, Pencil 9H

ZUŻYCIE ENERGII

Tryb Standard	65": 91 W 75": 116 W 86": 146 W
Tryb Standby	<0,5 W

DOTYK

Technologia	Stellar Touch Technology
Punkty dotyku	40 Windows 20 Android/MAC/Linux
Sposoby dotyku	Passive pen, Finger, Fist
Ilość rysików	2
Dokładność	±1 mm

GOŚNIKI

Pozycja głośników	Przód
Impedencja	6 Ω
Moc maksymalna	15 W x 2

PORTY / PRZÓD

USB Typ-C (Zasilanie 65 W)	1
Wejście HDMI 2.0 (4k @60 Hz)	1
USB 2.0 Typ-B (Dotyk)	1
USB 3.0 Typ-A (Dynamiczny)	2
Wejście na mikrofon	1

PORTY/ TYŁ

Wejście HDMI 2.0 (4k @60 Hz)	2
USB 2.0 Typ-B (Dotyk)	1
USB Typ-A 2.0 (Dynamiczny)	2
USB Typ-A 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	Wejście x 1 / Wyjście x 1
Slot OPS	1
SPDIF	1
Wyjście Audio (Jack 3,5 mm)	1
Wejście VGA	1
USB Typ-C (port na kamerę)	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	Arm Cortex-A55 x 4
RAM	2 GB
Pamięć	8 GB
System operacyjny	Brak

WYMIARY / WAGA

Wymiary zewnętrzne	65": 1513 x 923 x 110 mm 75": 1735 x 1048 x 111 mm 86": 1981 x 1186 x 111 mm
Waga netto	65": 38,5 Kg 75": 50 Kg 86": 74 Kg
VESA	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 400 mm