



DIRECT VIEW LED IN **GRANDI FORMATI**

Scopri la potenza dei **Newline DV One+**, una soluzione avanzata di visualizzazione LED che unisce resistenza e immagini straordinarie. Realizzato con tecnologia **GOB (Glain-on-Board)**, garantisce totale affidabilità e ridotta manutenzione. Con **un'ampia gamma cromatica** e un rapporto di **contrasto di 6000:1**, offre immagini realistiche. Perfetto per la pubblicità in interni o per le sale conferenze, DV One+ offre immagini fluide e un'elevata **frequenza di aggiornamento di 3840 Hz**. Disponibile in **4 formati** di grandi dimensioni: **135", 163", 189" e 216"**, DV One+ si adatta a qualsiasi spazio.



SUPERATE I LIMITI CON CLICK2CAST

Compatibile con il dongle Newline Click2Cast, una soluzione hardware semplice e immediata per il casting con un solo clic. Basta premere un pulsante per avviare la proiezione wireless dello schermo in modo semplice e veloce.



L'ECOSISTEMA INTERATTIVO DI NEWLINE

L'Ecosistema Interattivo Newline semplifica le operazioni grazie a strumenti integrati per la condivisione dei contenuti, la gestione del digital signage e il controllo dei display, ottimizzando i flussi di lavoro.

CAST+ **DISPLAY MANAGEMENT PLUS**

SIGNAGE PRO



Design ultra sottile



Frequenza di aggiornamento elevata



Risoluzione Full HD



Plug & Play



Manutenzione facile



Struttura leggera

135"

163"

189"

216"

MODEL	DV ONE+ 135"	DV ONE+ 163"	DV ONE+ 189"	DV ONE+ 216"
SKU	DV-13524-Plus	DV-163524-Plus	DV-18924-Plus	DV-21624-Plus

PANEL

Display Type	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED
Lights Welding Type	GOB	GOB	GOB	GOB
Display Area	3000 x 1687,5 mm	3600 x 2025,5 mm	4200 x 2362,5 mm	4800 x 2700 mm
Pixel Pitch	1,56 mm	1,875 mm	2,08 mm	2,34 mm
Display Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9
Resolution	1920 x 1080 (FHD)			
Colours	16,7 mln	16,7 mln	16,7 mln	16,7 mln
Wide Color Gamut	Yes	Yes	Yes	Yes
Brightness	550 cd/m ²	550 cd/m ²	550 cd/m ²	550 cd/m ²
Contrast Ratio	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1
Response Time	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms
Viewing Angle	160°	160°	160°	160°
Refresh Rate	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Display Lifetime	100 000 hours	100 000 hours	100 000 hours	50 000 hours

POWER CONSUMPTION

Standard Mode	580 W	690 W	880 W	1000 W
Standby Mode	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W

SPEAKERS

Speakers Position	Bottom front	Bottom front	Bottom front	Bottom front
Speakers Max. Power.	1 x 5 W	1 x 5 W	1 x 5 W	1 x 5 W

SMART SYSTEM

Chipset	Amlogic A311D2	Amlogic A311D2	Amlogic A311D2	Amlogic A311D2
CPU	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz
GPU	Arm Mail-G52	Arm Mail-G52	Arm Mail-G52	Arm Mail-G52
RAM	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Storage	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Operating System	Android 13	Android 13	Android 13	Android 13
Wi-Fi	6	6	6	6

PORTS I/O

Side	1 x USB Type A 3.0, 1 x USB Type B, 1 x HDMI in (4K@30 Hz), 1 x USB Type C (65 W Power Delivery)
Rear	1 x USB Type A 3.0, 1 x HDMI In, 1 x HDMI Out (4K@60 Hz), 1 x Audio Line Out, 1 x SPDIF Out, 1 x LAN In (RJ45), 1 x RS232

EXTRA FEATURES

Wake-on-LAN	✓
Wake-on-WiFi	✓

DIMENSIONS / WEIGHT / STORAGE

Net Weight	148 Kg	202,5 Kg	274,5 Kg	336 Kg
Gross Weight (not including pallet)	189 Kg	266,5 Kg	346 Kg	443 Kg
Gross Weight (including pallet)	236 Kg	322,5 Kg	402 Kg	534 Kg
Outline Dimensions	3009 x 1704 x 71 mm	3609 x 2042 x 71 mm	4209 x 2379,5 x 71 mm	4809 x 2716,9 x 71 mm
Packaging Dimensions	2018 x 768 x 834 mm	2254 x 768 x 1074 mm	2698 x 768 x 1164 mm	2300 x 1150 x 1167 mm
Operating Temperature	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Storage Temperature	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Humidity	10% - 90% (non-condensing)			
Mounting	Wall Mount / Mobile Stand	Wall Mount / Mobile Stand	Wall Mount	Wall Mount

NEWLINE COMPATIBILITY

Software Ecosystem	Display Management Plus, Signage Pro, Cast+
Accessories	Click2Cast, Mobile Stand (for 135" and 163")