

newline

NOVITÀ 2025



NON-TOUCH
DISPLAY

14
android



ENERGY EFFICIENT
DISPLAY



DIGITAL SIGNAGE
COMPATIBLE



AIR MOUSE
FUNCTION



FREE
TOOLS & APPS



LA NUOVA COMUNICAZIONE DINAMICA

I nuovi **Newline STV+** migliorano le presentazioni aziendali, permettono riunioni e digital signage con straordinarie **immagini 4K**, una **luminosità fino a XDR 2000 nit** e un rapporto di contrasto ultra-elevato di **7000:1**, il tutto racchiuso in un design elegante e moderno. Disponibile in un'ampia gamma di dimensioni, da **43" a 115"**, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. **Cast+** consente la condivisione istantanea di contenuti da qualsiasi dispositivo, mentre la perfetta integrazione con il software **Signage Pro** semplifica la gestione dei contenuti. **Display Management Plus** centralizza il controllo delle impostazioni e degli aggiornamenti su tutti gli schermi.



ANDATE OLTRE CON CLICK2CAST!

Compatibile con il dongle Newline Click2Cast, una soluzione hardware intuitiva per il mirroring wireless con un solo clic. Basta premere un pulsante per avviare la proiezione dello schermo in modalità wireless, senza complicazioni.



L'ECOSISTEMA INTERATTIVO DI NEWLINE

L'Ecosistema Interattivo Newline ottimizza le operazioni grazie a strumenti integrati per la condivisione dei contenuti, la gestione della segnaletica e il controllo dei display, semplificando i flussi di lavoro.

CAST+ **CAST** **BROADCAST** **DISPLAY MANAGEMENT PLUS**
APP STORE **SIGNAGE PRO**



Design ultra
sottile



Immagini nitide
e cristalline



Risoluzione
4K HD



Funzionamento
continuo per
l'intera giornata



Impianto Audio
di Alta Qualità



Ampia gamma
di dimensioni
disponibili

43"

55"

65"

75"

85"

98"

115"

MODEL	STV+ 43"	STV+ 55"	STV+ 65"	STV+ 75"	STV+ 85"	STV+ 98"	STV+ 115"
SKU	STV-4324-Plus	STV-5524-Plus	STV-6524-Plus	STV-7524-Plus	STV-8524-Plus	STV-9824-Plus	STV-11524-Plus

PANEL							
Display Type	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	QD-Mini LED
Display Area	941 x 529 mm	1210 x 680 mm	1428 x 804 mm	1650 x 928 mm	1872 x 1053 mm	2159 x 1214 mm	2534 x 1425 mm
Display Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Resolution	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD
Colours	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion
Brightness	300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	600 cd/m ²	XDR 2000 cd/m ²
Contrast Ratio	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	7000:1
Response Time	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms
Viewing Angle	178°	178°	178°	178°	178°	178°	178°
Operating Time	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Display Lifetime	50 000 hours	50 000 hours	50 000 hours	50 000 hours	50 000 hours	50 000 hours	50 000 hours
Haze	2%	2%	2%	2%	2%	25%	2%

POWER CONSUMPTION							
Standard Mode	58 W	84 W	94 W	111 W	138 W	140 W	161 W
Standby Mode	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W

SPEAKERS							
Speakers Position	Back	Back	Back	Back	Back	Back	Back
Speakers Max. Power	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	8 x 10 W
Subwoofer	x	x	x	x	x	x	2 x 20 W
Sound System	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.2.2

SMART SYSTEM							
CPU	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz						
GPU	Arm Mail-G52						
RAM	4 GB						
Storage	16 GB						
Operating System	Android 14						
Wi-Fi	5						
Bluetooth	5.0						

PORTS I/O							
Rear	1 x USB Type A 3.0, 1 x USB Type A 2.0, 3 x HDMI in 2.1 with HDCP 2.2 (4K@30 Hz), 1 x Audio Line Out, 1 x SPDIF Out, 1 x LAN In (RJ45), 1 x RS232, 1 x AV In						

DIMENSIONS / WEIGHT / STORAGE							
Net Weight (Kg)	6,5	10,5	16,5	23,1	28,8	59	94,3
Gross Weight (Kg)	9	14,3	23,1	33,2	41,1	86,5	131,5
Outline Dim. (mm)	957 x 559 x 86	1226 x 709 x 87	1446 x 831 x 85	1668 x 956 x 88	1890 x 1081 x 91	2182 x 1247 x 111	2564,6 x 1468,6 x 61,7
Packaging Dim. (mm)	1075 x 142 x 652	1350 x 144 x 837	1600 x 164 x 960	1840 x 190 x 1103	2030 x 192 x 1250	2390 x 280 x 1500	2780 x 1680 x 280
Operating/ Storage Temperature	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C
Operating/ Storage Humidity	10% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	10% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	10% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	10% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	10% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	10% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	10% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)
VESA (mm)	300 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300	500 x 400	800 x 400	1000 x 500

EXTRA FEATURES							
Wake-on-LAN	✓						
Wake-on-WiFi	✓						
Firmware Update	Via OTA						
HDMI EDID	1.4 and 2.0						
HDMI Arc	HDMI 2.1 Support HDMI ARC/eARC						
Hotspot	2.4 GHz and 5.0 GHz						
Failover	✓						

NEWLINE COMPATIBILITY							
Software Ecosystem	Cast, Broadcast, App Store, Display Management Plus, Signage Pro, Cast+ (Available in App Store)						
Accessories	Click2Cast						